

eHealth Terminal GT900 BCS für Basis-Rollout und Online-Phase

Hergestellt in Deutschland



Rückansicht alle Anschlussarten on-board
SICCT-vorbereitet (Software-Update)

desinfizierbare Folien-Tastatur zur
Vermeidung von Krankheitserregern per
Hautkontakt
– Erfüllt alle Hygiene-Anforderungen des
Arbeitsschutzgesetzes

**USB, Netzwerk und serielle
Schnittstelle** on-board

eleganter **Sichtschutz**
und **Sicherheit** bei der
Pin-Eingabe

Easy-Clean
keine Zwischenräume oder Halteflächen
für Staub oder Krümel auf der Tastatur
des Gerätes

sehr **großes, vollgraphisches Display** mit
Hintergrundbeleuchtung für eine optimale
Darstellung

1 **einhandig** zu bedienender
eGK/KVK Slot

ergonomischer Sichtwinkel auf das
Display zur Vermeidung von
Einblendungen der
Deckenbeleuchtung im Displayfenster

1 **einhandig** zu bedienender
HBA-Slot, plus zwei SMC-Card-Slots

eines der **kompaktesten** eHealth
Terminals auf dem Markt • Design
in **drei Variationen** erhältlich
(weiß, schwarz oder silber)



Zugelassen durch
gematik

Bestellen Sie jetzt Ihr eHealth Terminal GT900 BCS
Tel.: +49 (0)180 5 1090020 * / Fax: +49 (0)180 5 1090029 * / vertrieb@germantelematics.de
Weitere technische Details finden Sie unter: www.germantelematics.de

*14 Cent pro Min. aus dem deutschen Festnetz

Technische Daten eHealth Kartenterminal GT900 BCS

CPU / Prozessor	32-bit high performance RISC / 200 MIPS
Betriebssystem	GT Linux 2.6 X
Speicher	32 MB SDRAM 8 MB Flash
Schnittstellen	USB, LAN, Seriell; 1 x Full Speed Host, USB 2.0 kompatibel; 1 x Full Speed Client, USB 2.0 kompatibel; RJ45 10/100 Mbit/s Autonegotiation, Auto MDI/MDIX; RS 232 (9 Polig)
Chipkarten	eGK, HBA, SMC-B, SMC-KT, KVK, ISO 7816 Klasse A-, B- u. C-Karten (5V, 3V, 1,8V) Unterstützung der Protokolle S=8, S=9, S=10, T=1, T=0*
Kontaktiereinheiten	1 Chipkarten Kontaktiereinheit (ISO 7816 ID-1) mit absenkenden und kartenschonenden Kontakten (eGK und KVK) >200 000 Steckzyklen (ID-1 Kontaktiereinheit), 1 Chipkarten Kontaktiereinheit ISO 7816 ID-1 (HBA), 2 Kontaktiereinheiten (ISO 7816 ID-000) für SMC-A, SMC-B und SM-KT, automatische Kartenerkennung mit Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Benutzeroberfläche	Großes graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung zur Benutzerführung – Kontrastreiches Grafikdisplay (monochrom, weiß hinterleuchtet) – 128 x 64 Pixel große Piktogramme zur Statusanzeige und zur Statusmeldung „sicherer Zustand“ – 20 Tasten Eingabefeld zur sicheren PIN-Eingabe und Navigation – Sichtgeschütztes PIN-Eingabefeld – Pflegeleichte Materialien erfüllen hohe hygienische und klinische Ansprüche – Einziges eHealth-Kartenterminal auf dem Markt mit einer Folien-Tastatur – Einfach desinfizierbar, da keine Zwischenräume – Erfüllt alle Hygieneanforderungen
Zertifizierungen und Zulassungen	BSI-Evaluierung Phase 1 Common Criteria EAL3+, Bestätigung nach SigG auf Basis der Herstellererklärung durch die Bundesnetzagentur(BNetzA), SICCT (in Vorbereitung), BCS-Zulassung der gematik, CE, TÜV IT,MKT+, Chipkarten (EMV Level 1/ISO7816)
Sicherheit	BSI-Siegel für schnelle optische Kontrolle; Durchbohrschutz im Gehäuse; Kryptografisch sicheres Firmware-Update möglich für die Stufe SICCT (eHealth)
Maße und Gewicht	190 x 110 x 90 mm, 670 g ohne Netzteil
Farbe	Weiß, Schwarz oder Silber
Stromversorgung	Steckernetzteil: Eingang:100-240VAC / 50-60Hz /5VDC / 1A
Kartenleser	2 Chipkartenleser für eGK, KVK und HBA 2 SMC-Steckplätze
Signatur	Signaturfähig*, Vorbereitet für Komfort- und Stapelsignatur
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 0° bis +50°C; Lagerung: -20° bis +60°C; relative Feuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows® 98SE, ME, NT, 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows® 7,8,10 MacOSX, Linux, Solaris (in Vorbereitung)
Kompatibilität	KVK-Terminal; MKT/MKT+ Terminal; eHealth-BCS-Terminal; SICCT-Terminal am Konnektor (nach Firmware-Update)
Herstellungsland	Bundesrepublik Deutschland
Umweltrichtlinien	RoHS, WEEE



**Kennen Sie bereits
unsere mobile Lösung mit
großem 4,3" Farbdisplay und
Touchscreenbedienung ?**